



Zbiornik na olej napędowy SWIMER TANK 2500 ECO- LINE basic Meclube + seperator wody

Nr katalogowy: SW-102221v1

Producent: Swimer

Czas wysyłki: 7 dni

Cena

7 250,00 PLN

Opis produktu

ZBIORNIK SWIMER 2500 ECO-LINE basic Meclube + separator wody

Zbiornik Swimer Tank Basic Meclube do magazynowania oleju napędowego (ON) to ekonomiczna i w pełni funkcjonalna wersja z linii Eco-Line. Dostępne są pojemności 2500 i 5000 litrów. Zbiorniki idealnie nadają się do wykorzystania ich w roli własnej stacji paliw do tankowania pojazdów i maszyn z silnikami wysokoprężnymi. Pozwala to na zakup paliwa po cenach hurtowych oraz kontrolowanie zużywanych ilości. Jest to szczególnie ważne w czasie, gdy ceny ulegają wahaniom i sytuacja na rynku jest niepewna.

Zbiornik jest stacjonarny, a jego konstrukcja dwupłaszczowa. Wykonany został metodą rotomoulding. Jest to jednolity odlew z polietylenu PE-LLD. Formowanie rotacyjne zapewnia pełną szczelność zbiornika z uwagi na brak szwów i zgrzewów. Ogranicza to do minimum ewentualny wyciek. Zbiornik jest odporny na promieniowanie UV. Dodatkowo nie koroduje i jest łatwy w utrzymaniu czystości. Charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną. Z uwagi na dwupłaszczową konstrukcję zbiornika, płyn wewnątrz jest niewrażliwy na wahania temperatury (izolacja termiczna).

Wyposażenie stacji paliw Tank Eco-Line na diesel.

Wyposażenie Basic Meclube

- Odpowietrznik
- Wlew 2" z eurozłączem vk50
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przepełnieniem
- Zegarowy wskaźnik poziomu
- Czujnik przecieku (dla 5000 l)

- Pistolet automatyczny
- Pompa łopatkowa Meclube 60-70 l/min; Dla pojemności 2500 l max. 60 l/min, dla 5000 l: 70 l/min.
- Przepływomierz rotorowy cyfrowy FMT1
- Separator wody 30 µm
- Wąż dystrybucyjny 6 m
- Awaryjny wyłącznik zasilania

Dane techniczne:

Model	Pojemność [l]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Napięcie [V]	Wydajność [l/min]	Nr katalogowy
Basic	2500	1700	1700	1950	230	60	SW-102221v1
Meclube	5000	2300	2300	1950		70	SW-104221v5

Średnica wężu 440 mm dla 2500 l oraz 600 mm dla 5000 l.