



Przydomowa oczyszczalnia ścieków RotoSET 6 IPS

Producent: Bioset

Czas wysyłki: 7 dni

Średnica wlotu: 160

Średnica włączów / ilość: 1

Długość - L: 2 m

Szerokość - S: 2 m

Wysokość całkowita - H: 2,42 m

Typ Oczyszczalni: Oczyszczalnia Biologiczna

Liczba użytkowników: do 6 użytkowników

Przepustowość dobową: 1,2m³/dobę

Materiał: GRP

Gwarancja na zbiornik: 10 lat

Cena

26 080,00 PLN

Opis produktu

Przydomowa oczyszczalnia biologiczna RotoSET 6 IPS ze zintegrowaną przepompownią.

Oczyszczalnia biologiczna RotoSET 6 IPS z wbudowaną pompą ścieku oczyszczonego pracująca w technologii obrotowych złóż biologicznych przeznaczona do oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych do maksymalnie 6 mieszkańców. Cechą charakterystyczną jest nieskomplikowana budowa oraz brak mechanicznego włączania powietrza do ścieków, dzięki czemu niechciane zapachy nie wydostają się poza urządzenie. Materiał wykonania- żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym gwarantuje dużą sztywność, szczelność i odporność na działanie agresywnego środowiska ścieków.

W zależności od zagłębienia rury kanalizacyjnej wychodzącej z budynku i ukształtowania działki zbiorniki RotoSET 6 występują w trzech wysokościach- jako monolity dla zagłębienia 60, 85 i 110cm oraz z nadstawkami do 150cm!

CENADOTYCZY MODELU Z ZAGŁĘBIENIEM WLOTU 60CM.



Ruch obrotowy zapewnia niskoobrotowy, cichy i energooszczędny silnik z przekładnią o mocy 50W, który poza tym, że charakteryzuje się długowiecznością, nie wymaga serwisowania.

Aby zapewnić odporność na nierównomierny dopływ ścieków z gospodarstw domowych zastosowano system równoważenia przepływu FlowSET. Wykorzystuje on ruch wału i poprzez zainstalowane czerpaki dawkuje stałą ilość ścieków do strefy złoża, gwarantując ten sam czas oczyszczania przez bakterie tlenowe.

Oczyszczalnie ścieków RotoSET 6 IPS wyposażone są standardowo w wizualny system detekcji awarii.

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków Bioset RotoSET 8H IPS została fabrycznie wyposażona w wydajną, niezawodną pompę ścieku oczyszczonego, dzięki czemu możliwe jest podniesienie poziomu odprowadzanej cieczy w przypadku niekorzystnych warunków wodno-gruntowych lub niesprzyjającego ukształtowania terenu, bez konieczności stosowania dodatkowych zbiorników przepompowni.

Oczyszczalnie RotoSET zostały przebadane w notyfikowanym laboratorium zgodnie z wymaganiami normy EN:12566-3 wraz z kolejnymi zmianami i uzyskała europejski certyfikat CE. Standardowo zbiorniki urządzeń występują w naturalnym kolorze GRP oraz pokrywą w estetycznym zielonym kolorze. Elementem kompatybilnym dla RotoSET 6 są studnie chłonne WellSET.

Potrzebujesz więcej informacji
o tym produkcie?

512 536 102

Smiało! Zadzwoń do nas, skorzystaj z czatu lub napisz na
sklep@maja-oczyszczalnie.pl

