



Oczyszczalnia Ścieków HABA BIO EASY FLOW 5 płaski - GOLD

Producent: Haba

Czas wysyłki: 7 dni

Objętość całkowita: 2,85m³

Średnica wlotu: 160

Średnica włączów / ilość: 600/1szt

Szerokość - S: 1220

Wysokość do wlotu - h: 1010

Przepustowość dobową: 0,75m³

Gwarancja na zbiornik: 10 lat

Liczba użytkowników: 1-5 użytkowników

Długość - L: 2500

Typ Oczyszczalni: Oczyszczalnia Biologiczna

Cena

15 190,00 PLN

Opis produktu

Oczyszczalnia BIO EASY FLOW 5 płaska (1-5RLM)

To oczyszczalnia **przystosowana**, aby po dokupieniu kompostownika osadów **HABA COMPOSTER** stać się **BEZWYWOZOWĄ**. Pozwala rozłożyć zakup oczyszczalni **BEZWYWOZOWEJ na dwa etapy**.

Oczyszczalnia BIO EASY FLOW 5 płaska jest hybrydową oczyszczalnią biologiczną przeznaczoną od 1 do 5 stałych użytkowników (RLM), w której procesy oczyszczania przebiegają cyklicznie. W oczyszczalniach BIO EASY FLOW na wypływie zastosowano pompę, która pozwala odprowadzić lub zagospodarować ścieki niezależnie od poziomu wody gruntowej i rodzaju gruntu. Wysokość od dna do dołu dopływu 106 cm.

- technologia osadu czynnego i złoża biologicznego
- ciśnieniowe odprowadzenie ścieków oczyszczonych
- możliwość łatwego wkomponowania oczyszczalni w ogród dzięki jednej pokrywie
- opcja wykorzystania ścieków oczyszczonych do nawadniania roślin

- nowoczesne sterowanie pozwalające na optymalizację pracy oczyszczalni
- wytrzymała konstrukcja zbiorników

Cykl pracy oczyszczalni składa się z 3 faz. Pierwsza faza to tlenowy proces oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń organicznych oraz fosforu i azotu w reaktorze za pomocą natleniającego dyfuzora. Dzięki odpowiedniemu systemowi natleniania, napływające ścieki nie ulegają procesom gnicia. Druga faza polega na sedymentacji osadu. W tym czasie praca dmuchawy zostaje przerwana, a osad czynny opada na dół. Ostatnia faza polega na odpompowaniu wyklarowanej, oczyszczonej części ścieków za pomocą pompy. Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzane na poletko roślinne wyposażone w system zraszacza Green Shower, który jest innowacyjnym systemem zagospodarowania ścieków oczyszczonych.

Zbiornik oczyszczalni wykonany jest z wysokiej jakości polietylenu, dzięki czemu może być montowany w trudnych warunkach wodno-gruntowych oraz posadowiony 1,2 m pod powierzchnią terenu. Dużą zaletą jest brak przykrych zapachów nawet przy słabo działającej wentylacji wysokiej. Gwarancja na zbiornik wynosi 10 lat. Oczyszczalnia spełnia normę PN EN 12566-3+A2:2013 oraz posiada certyfikat obliczeń wytrzymałości. Jest produkowana w Polsce przez firmę Haba, która posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży.

Potrzebujesz więcej informacji
o tym produkcie?

512 536 102

Smialo! Zadzwoń do nas, skorzystaj z czatu lub napisz na
sklep@maja-oczyszczalnie.pl

