



Pompa Pedrollo VXM 10/50 ST

Producent: Pedrollo

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

2 702,00 PLN

Opis produktu

Pompa zatapialna PEDROLLO VXM 10/50 ST

Pompa Pedrollo VXM 10/50 ST to profesjonalna pompa zatapialna ze stali nierdzewnej przeznaczona do odprowadzania ścieków oraz wody zanieczyszczonej zawierającej ciała stałe w zawiesinie. Urządzenie rekomendowane jest do zastosowań domowych, cywilnych oraz przemysłowych – wszędzie tam, gdzie występuje woda zmieszana z błotem, woda gruntowa lub powierzchniowa.

Model VXM 10/50 ST doskonale sprawdza się przy osuszaniu zalanych piwnic, garaży podziemnych, myjni samochodowych, studzienek, a także przy opróżnianiu szamb i zbiorników ściekowych. Dzięki zastosowaniu wirnika typu **VORTEX** pompa umożliwia swobodny przepływ ciał stałych o średnicy do 50 mm, minimalizując ryzyko zablokowania hydrauliki.

Pompy zatapialne serii VX-ST wyróżniają się wysoką odpornością na korozję, solidną konstrukcją oraz niezawodnością w pracy automatycznej, szczególnie w instalacjach stałych.

Pedrollo to renomowany włoski producent pomp działający od 1974 roku. Marka znana jest z trwałych, wydajnych i nowoczesnych rozwiązań przeznaczonych do zastosowań domowych oraz przemysłowych.

Parametry techniczne:

Wydajność max: do 650 l/min (39 m³/h)

Wysokość podnoszenia max: 10 m

Moc silnika (P2): 0,75 kW (1 HP)

Zasilanie: 230V / 50 Hz

Maksymalna głębokość zanurzenia: 5 m

Maksymalna temperatura cieczy: +40°C

Maksymalna średnica zanieczyszczeń: Ø 50 mm

Króciec tłoczny: 2"

Tryb pracy: praca ciągła (S1)

Stopień ochrony: IP X8

Klasa izolacji: F
Długość kabla zasilającego: 10 m
Waga: ok. 11 kg

Główne cechy silnika:

- silnik jednofazowy 230V – 50 Hz
- wbudowane zabezpieczenie termiczne
- przystosowana do pracy ciągłej
- chłodzenie pompowaną cieczą
- wyłącznik pływakowy (automatyczna praca)
- stopień ochrony IP X8
- klasa izolacji F

Konstrukcja i materiały:

- obudowa pompy – stal nierdzewna AISI 304
- obudowa silnika – stal nierdzewna AISI 304
- wirnik – stal nierdzewna AISI 304 (typ VORTEX)
- wał silnika – stal nierdzewna AISI 431
- podwójne uszczelnienie mechaniczne w kąpeli olejowej (ceramika / grafit / NBR)
- łożyska kulkowe 6203 ZZ

Zastosowanie pomp Pedrollo VXM 10/50 ST:

- odprowadzanie ścieków bytowych
- opróżnianie zbiorników i szamb
- osuszanie piwnic i garaży
- instalacje stałe w budownictwie mieszkaniowym
- zastosowania przemysłowe
- wypompowywanie wody zanieczyszczonej z zawiesiną

Pompa zatapialna **Pedrollo VXM 10/50 ST** to solidne rozwiązanie do pracy w wymagających warunkach. Dzięki konstrukcji ze stali nierdzewnej oraz wirnikowi VORTEX gwarantuje niezawodne działanie, wysoką wydajność oraz długą żywotność nawet przy intensywnej eksploatacji.

Potrzebujesz więcej informacji
o tym produkcie?

512 536 102

Smialo! Zadzwoń do nas, skorzystaj z czatu lub napisz na
sklep@maja-oczyszczalnie.pl

