



Pompa zatapialna Pedrollo VXM 8/35 ST

Producent: Pedrollo

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

2 640,00 PLN

Opis produktu

Pompa zatapialna PEDROLLO VXM 8/35 ST

Pompa Pedrollo VXM 8/35 ST to solidna pompa zatapialna ze stali nierdzewnej przeznaczona do pompowania ścieków oraz wody zanieczyszczonej zawierającej ciała stałe w zawieszynie. Model ten rekomendowany jest do zastosowań domowych, cywilnych i przemysłowych – wszędzie tam, gdzie występuje woda zmieszana z błotem, woda gruntowa lub powierzchniowa.

Dzięki zastosowaniu wirnika typu **VORTEX** pompa umożliwia swobodny przepływ ciał stałych o średnicy do 40 mm, co minimalizuje ryzyko zapchania hydrauliki. Urządzenie doskonale sprawdza się przy osuszaniu piwnic, garaży podziemnych, myjni samochodowych, studzienek, a także przy opróżnianiu szamb i zbiorników ściekowych.

Pompy serii VX-ST wyróżniają się wysoką odpornością na korozję (konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304), niezawodnością oraz możliwością pracy ciągłej w instalacjach stałych, również w trybie automatycznym z wyłącznikiem pływakowym.

Pedrollo to włoski producent pomp działający od 1974 roku, znany z trwałych i wydajnych rozwiązań do zastosowań domowych i przemysłowych.

Parametry techniczne:

Wydajność max: do 650 l/min (39 m³/h)

Wysokość podnoszenia max: 9,5 m

Moc silnika (P2): 0,55 kW (0,75 HP)

Zasilanie: 230V / 50 Hz

Maksymalna głębokość zanurzenia: 5 m

Maksymalna temperatura cieczy: +40°C

Maksymalna średnica zanieczyszczeń: Ø 40 mm

Króciec tłoczny: 1½"

Tryb pracy: praca ciągła (S1)

Stopień ochrony: IP X8

Klasa izolacji: F
Długość kabla zasilającego: 10 m
Waga: ok. 10,6 kg

Główne cechy silnika:

- silnik jednofazowy 230V – 50 Hz
- wbudowane zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem
- możliwość pracy ciągłej
- chłodzenie pompowaną cieczą
- wbudowany wyłącznik pływakowy (automatyczna praca)
- stopień ochrony IP X8
- klasa izolacji F

Konstrukcja i materiały:

- obudowa pompy – stal nierdzewna AISI 304
- obudowa silnika – stal nierdzewna AISI 304
- wirnik – stal nierdzewna AISI 304 (typ VORTEX)
- wał silnika – stal nierdzewna AISI 431
- podwójne uszczelnienie mechaniczne w komorze olejowej (ceramika / grafit / NBR)
- łożyska kulkowe 6203 ZZ

Zastosowanie pompy Pedrollo VXM 8/35 ST:

- odprowadzanie ścieków bytowych
- opróżnianie szamb i zbiorników
- osuszanie piwnic i garaży
- instalacje stałe w budownictwie mieszkaniowym
- odwadnianie wykopów
- wypompowywanie wody zanieczyszczonej z zawiesiną

Pompa zatapialna **Pedrollo VXM 8/35 ST** to trwałe i bezpieczne rozwiązanie do pracy w wymagających warunkach. Dzięki konstrukcji ze stali nierdzewnej oraz wirnikowi VORTEX gwarantuje stabilną pracę, wysoką niezawodność oraz długą żywotność urządzenia.

Potrzebujesz więcej informacji
o tym produkcie?

512 536 102

Smiało! Zadzwoń do nas, skorzystaj z czatu lub napisz na
sklep@maja-oczyszczalnie.pl

