



## Biologiczna oczyszczalnia ścieków Kingspan BIODISC BB do 12 użytkowników

**Producent: Kingspan**

Czas wysyłki: 7 dni

Średnica wlotu: 160

Średnica włączów / ilość: 1

Szerokość - S: 199,5 cm

Wysokość całkowita - H: zależnie od zagłębienia wlotu

Wysokość do wlotu - h: 140 cm

Zużycie energii: 50W

Liczba użytkowników: do 12 użytkowników

Przepustowość dobową: 2,4 m<sup>3</sup>/dobę

Materiał: GRP

Gwarancja na zbiornik: 10 lat

### Cena

28 290,00 PLN

## Opis produktu

**Oczyszczalnia biologiczna marki Kingspan** to niezawodne i wydajne rozwiązanie przeznaczona dla gospodarstw domowych bez możliwości podpięcia kanalizacji do budynku. Osadnik wykonany z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym (GRP). W oczyszczalni zastosowane rozwiązanie Kingspan chronione patentem system oczyszczalnia ścieków BioDisc oparty o technologię złożeń obrotowych. Technologia obrotowych złożeń obrotowych nie wymaga regularnego dopływu ścieku oraz nie generuje nieprzyjemnych zapachów. Dodatkowo charakteryzuje się cichą pracą urządzenia.

**Urządzenie spełnia wszystkie obowiązujące normy PN-EN:12566-3+A2;2013**, potwierdzone stosownymi certyfikatami i atestami. Dzięki 60-letniemu doświadczeniu producenta przy projektowaniu i produkcji, jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie rozwiązanie z pełnej gamy produktów Kingspan.

### Dlaczego oczyszczalnia Kingspan?

#### Najważniejsze informacje o produkcie

- Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z EN 12566-3:2005+A2:2013
- Mała powierzchnia zabudowy

- Prosta konstrukcja
- Cicha praca
- Brak nieprzyjemnych zapachów
- Niskie koszty eksploatacji, silnik mocy 50-75W
- Brak sprężarek, dyfuzorów, elektrozaworów, filtrów
- System detekcji awarii
- Opcjonalna zintegrowana pompownia
- Sprawdzona od 1974 roku technologia znana w Europie

### Dane techniczne:

- Równoważna liczba mieszkańców (RLM): 12
- Dzienna ilość ścieków (m<sup>3</sup>/d): 2,4
- Dzienny ładunek zanieczyszczeń (kg BZT5/d): 0,72
- Średnica całkowita/Szerokość: 1995 mm
- Standardowe zagłębienie wlotu: 750 mm \*
- Standardowe zagłębienie wylotu: 835 mm
- Głębokość dopływu od dna: 1400 mm
- Średnica rur: 110/160 mm
- Okres przechowywania osadu (w przybliżeniu): 12 miesięcy
- Zasilanie elektryczne: 230 V
- Moc silnika: 50 W
- Waga standardowego urządzenia: 0,388 tony

\*Występuje w czterech wersjach wysokościowych, w zależności od głębokości doprowadzenia ścieku (45cm, 75cm, 100cm, 125cm).

Potrzebujesz więcej informacji  
o tym produkcie?

**512 536 102**

Smiało! Zadzwoń do nas, skorzystaj z czatu lub napisz na  
sklep@maja-oczyszczalnie.pl

