



Bezodpływowy Zbiornik na szambo Try HDPE Euro-Plast

Producent: Euro-Plast

Czas wysyłki: 7 dni

Cena

5 332,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Pojemność: 2000l , 3000l , 4000l , 5000l , 6000l , 7000l , 8000l , 9000l , 10000l

Średnica zbiornika: 0,8m , 1,2m , 1,6m

Opis produktu

Zbiornik na szambo Try

Zbiorniki bezodpływowe do szamba firmy Euro-Plast wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD). Ich szczególną cechą jest trzywarstwowa ściana z wewnętrznym i zewnętrznym ożebrowaniem. Ta innowacyjna konstrukcja zapewnia bardzo wysoką szczelność i wytrzymałość. Producent zapewnia, że trwałość zbiornika to nawet 100 lat. Oprócz tego kilkuwarstwowa struktura ścian zapewnia izolację termiczną. Zbiornik na ścieki Try ma szeroki zakres zastosowania. Przeznaczony jest do: ścieków, gnojówki, deszczówki, ścieków z pomieszczeń udojowych i z przetwórstwa rolno-spożywczego oraz innych płynów. Zastosowanie zbiornika może być również zmienione po wielu latach, tak samo jak jego posadowienie. To czyni go produktem uniwersalnym do długoletniej pracy.



Zbiornik trzywarstwowy na ścieki jest odporny na niekorzystne warunki zewnętrzne oraz na działanie substancji chemicznych. Jest odporny również na działanie żrących ścieków. Oferujemy zbiorniki na szambo o pojemności od 2 m3 do 30 m3. Zbiorniki można ze sobą łączyć. Zbiornik Try pomimo dużych gabarytów jest bardzo lekki. Ułatwia to transport i prace montażowe oraz ogranicza koszty.

Zestaw zbiornika na szambo Try składa się standardowo z:

- króćca wlotowego o średnicy 160 mm,
- komina rewizyjnego o średnicy 600 mm i wysokości 500 mm,
- odpowietrznika PVC o średnicy 110 mm.

Istnieje możliwość wykonania dodatkowych wlotów oraz wylotów o innych średnicach i w innych miejscach zbiornika. Oprócz tego możliwe jest dodanie kominów rewizyjnych oraz dodatkowych przegród wewnętrznych. Konstrukcja układu umożliwia również wykonanie przelewu poprzez podłączenie kolejnego zbiornika, aby zwiększyć ich sumaryczną pojemnością. W razie pytań oraz chęci zamówienia prosimy o kontakt.

Montaż

Należy stosować się do zasad montażu, przedstawionych przez producenta. Najpierw wyznaczyć miejsce posadowienia zbiornika. Wykonać wykop odpowiednich wymiarów, nie dopuszczając przy tym do zjawiska jego przekopania, zabezpieczyć boki przed osuwaniem. Na dnie wykopu wykonać podsypkę stabilizującą, o grubości minimum 0,2 m. W przypadku występowania trudnych warunków wodno-gruntowych należy zastosować płytę betonową. Umieścić zbiornik na dnie wykopu, pamiętając o jego wypoziomowaniu. Następnie wykonać podłączenia technologiczne: wlotu i wylotu ścieków, wentylacji wysokiej i niskiej. W trakcie montażu zalewać zbiornik wodą w taki sposób, aby je poziom był wyższy od poziomu obsypki. Zbiornik należy zasypywać równomiernie warstwami, o grubości do 0,2m. Stosować obsypkę cementowo-piaskową (chudy beton B-10) w proporcjach 3:1 (3 worki piasku, 1 worek cementu) i jednocześnie ją zagęszczać.

Certyfikaty i aprobaty

- Krajowa deklaracja właściwości użytkowych **Nr 2/B/10/2017**

Zbiorniki TRZYWARSTWOWE

Średnica wewnętrzna Hw=800mm

Nazwa	Wlot	Długość (m)	Waga (kg)
-------	------	-------------	-----------

Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 2m ₃	160	4,0	142
Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 3m ₃	160	6,0	199
Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 4m ₃	160	8,0	256
Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 5m ₃	160	9,9	313
Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 6m ₃	160	11,9	370
Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 7m ₃	160	13,9	427

Średnica wewnętrzna Hw=1200mm

Nazwa	Włot	Długość (m)	Waga (kg)
Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 2m ₃	160	1,8	128
Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 3m ₃	160	2,7	178
Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 4m ₃	160	3,6	228
Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 5m ₃	160	4,5	278
Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 6m ₃	160	5,3	328
Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 7m ₃	160	6,2	378
Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 8m ₃	160	7,1	428
Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 9m ₃	160	8,0	478
Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 10m ₃	160	8,9	528

Średnica wewnętrzna Hw=1600mm

Nazwa	Włot	Długość (m)	Waga (kg)
Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 6m ₃	160	3,0	418
Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 7m ₃	160	3,5	478
Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 8m ₃	160	4,0	538
Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 9m ₃	160	4,5	598
Zbiornik polietylenowy TRZYWARSTWOWY 10m ₃	160	5,0	658

Potrzebujesz więcej informacji
o tym produkcie?

512 536 102

Smiało! Zadzwoń do nas, skorzystaj z czatu lub napisz na
sklep@maja-oczyszczalnie.pl

